

ACUCLEAN - T

POSTE DE TRAVAIL POUR DÉCOLLER ET NETTOYER



Description

L'Acuclean-T se compose d'un bâti (table), d'un plateau caréné fond et cotés, de 2 étagères ainsi que le carénage fond et cotés du bâti.

L'Acuclean-T est entièrement fabriqué en l'acier inoxydable poli d'une grande qualité, résistant ainsi à toute oxydation.

Les 5 modèles suivants sont offerts:

1. Acuclean-T existant comme décrit en haut.
2. Acuclean-TT se composant seulement du plateau de travail caréné sans le bâti. Celui-ci peut être placé sur un établi.
3. Acuclean-T/TT existant comme décrit en haut en plus avec Decast 600.
4. Acuclean-T/TT existant comme décrit en haut en plus avec un appareil de nettoyage d'ultrason.
5. Acuclean-T/TT existant comme décrit en haut en plus avec Decast 600 et un appareil de nettoyage d'ultra-son.

Domaine d'application

L'Acuclean-T ou le TT est utilisé comme poste de travail universel en relation avec des machines de production. Par exemple, comme poste de travail pour décoller et nettoyer des pièces rodées- ou honées par fils et leurs supports.

Données techniques

Dimensions LxBxH
Poids total de l'installation
Batterie avec plusieurs prises

Acuclean-T

200x56x120cm*
env. 160kilo
avec 230V

Acuclean-TT

200x56x35cm*
env. 35kilo
avec 230V

* Dimension standard (adaptable selon les besoins)

Indications techniques sans obligation. Modifications réservées.